

BENNA SELEZIONATRICE MB



AREE DI APPLICAZIONE



RICICLAGGIO



VAGLIATURA FINE



COMPOSTAGGIO E SBANCAMENTI



AMBIENTI INDUSTRIALI



BONIFICHE AMBIENTALI



CANALIZZAZIONI

MODELLI



MODELLO	UNITÀ	MB-HDS214	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323	MB-HDS523
ESCAVATORE CONSIGLIATO	Ton	≥ 6 ≤ 12	≥ 10 ≤ 20	≥ 16 ≤ 24	≥ 20 ≤ 35	≥ 30 ≤ 45
TERNA/PALA CONSIGLIATA	Ton	≥ 5 ≤ 8	≥ 6 ≤ 10	≥ 9 ≤ 12	≥ 10 ≤ 15	-
MINIPALA CONSIGLIATA	Ton	> 3,5	-	-	-	-
PESO	Ton	0,82	1,4	2,1	2,4	3,35
CAPACITÀ DI CARICO	m ³	0,5	0,9	1,35	1,65	2,00
PRESSIONE	bar	> 200	> 230	> 250	> 250	> 250
PORTATA D'OLIO**	l/min.	75	100	120	120	230

**Il valore della portata idraulica deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

KIT ROTORI

KIT	REGOLAZIONE	TIPO LAVORAZIONE
KIT COMPOSTAGGIO RC	36,5* mm	Sminuzzamento foglie e ramaglie Compostaggio
KIT MISCELATORE RM	-	Aerazione terreno Aerazione compostaggio Riduzione carbone vegetale Riduzione vetro Riduzione cartongesso
KIT VAGLIATURA FINE RE8/RE16	8,5/16 mm	Vagliatura terra umida/asciutta
KIT VAGLIATURA MEDIA RQ20/RQ50	20/50 mm	Vagliatura terra umida/asciutta Aerazione terreno



*Rotore in posizione di chiusura

ACCESSORI



KIT RICAMBI



CONTENITORE PORTA ROTORI



KIT COMPOSTAGGIO RC



KIT MISCELATORE RM



KIT VAGLIATURA FINE RE8 + RE16



KIT VAGLIATURA MEDIA RQ20 + RQ50

I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Rev. 2021 / 11